Date d'édition : 11.11.2026



Ref : 468404

Filtre d'interférence 405 mm

Filtre à bande extrêmement étroite pour la raie spectrale du mercuredans monture.
À utiliser dans la roue pour filtres avec diaphragme à iris (558 792) ou avec le support pour filtre interférentiel (468 41).

Caractéristiques techniques :
Longueur d'onde moyenne? = 405± 2
Largeur de bande effectiveenv. 10,8
Transmission> 30
Transmission hors de la raie< 0,01
Diamètre25
Diamètre de la monture28

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Optique géométrique > Optique sur le tableau magnétique

Options

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 558792
Tourelle pour filtres avec diaphragme à iris



Dans monture sur tige.
Roue pour le logement de 1 à 6 filtres de 28 mm de diamètre.
La roue pour filtres enclenche à chacune des positions des filtres.
Diamètre du diaphragme à iris réglable en continu entre 2 mm et 28 mm.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la tige : 10 mm
Diamètre du diaphragme : 118 mm
Dimensions : 24 cm x 15 cm x 4 cm
Masse : 450 g

Ref : 46841
Support pour filtre interférentiel
Dans monture, sur tige, pour la fixation d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Dans monture, sur tige, pour le logement d'un filtre de 28 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques :
Diamètre de la monture : 13 cm
Diamètre de la tige : 10 mm