



Date d'édition : 13.02.2026



**Ref : 558791**

**Appareil de base pour photocellule**

Boîtier étanche à la lumière pour cellule photo-électrique sur tige, avec diaphragme circulaire et tube amovible.  
Possibilité d'ajustage de la position de la cellule photo-électrique dans le boîtier.  
Douille E 14 pour la connexion de la bague anodique avec câble et deux fiches de 4 mm.  
Douille de fixation pour la cathode de la cellule photo-électrique avec câble coaxial et fiche BNC.

Caractéristiques techniques :

Diamètre de la tige :  $d = 10 \text{ mm}$

Dimensions :  $20 \text{ cm} \times 13 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$

Masse : 600 g

#### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Physique atomique et nucléaire > Notions de base > Détermination de la constante de Planck

Sciences > Physique > Produits > Optique > Optique géométrique > Optique sur le tableau magnétique

#### Options



Date d'édition : 13.02.2026

**Ref : 55877**

**Cellule photo-électrique pour la détermination de h**



Pour la mise en évidence de l'effet photo-électrique à la lumière visible, pour l'étude de l'influence de la fréquence sur le courant photo-électrique et essentiellement pour la détermination de la constante de Planck par la méthode du courant d'opposition.

Cellule photo-électrique à vide avec cathode alcaline et électrode collectrice annulaire en platine qui peut être chauffée pour le nettoyage des dépôts provenant du revêtement de la cathode.

Caractéristiques techniques :

Surface de la cathode : env. 12 cm<sup>2</sup>

Longueur d'onde critique : env. 700 nm

Tension inverse : 0 à 2 V-

Chauffage : env. 2 V/1,5 A

Raccords : Cathode : capuchon métallique

Électrode annulaire : culot E 14

Dimensions : 11 cm x 4 cm Ø