Date d'édition : 04.11.2026



Ref : 56218

Bobine TBT (très basse tension), 50 spires

Boîtier de la bobine : boîtier résistant aux chocs et aux sollicitations mécaniques et thermiques ; dos transparent permettant de voir les spires de la bobine. Boîtier fermé de tous côtés avec ouverture carrée pour la mise en place sur le noyau en U (56211).
Connexion : douilles de sécurité pour toutes les bobines
Prise médiane
Caractéristiques des bobines : le nombre de spires, la résistance en courant continu, l'inductance et le courant permanent maximum sont sérigraphiés sur la bobine.
Courant max. : peut temporairement être dépassé d'une valeur multiple.
Tensions de sortie avec la bobine primaire (56221 /230V-secteur) : 20 V par pas de 2 V. Tensions de sortie avec la bobine primaire (56221NA /115V-secteur) : 20 V par pas de 2 V. Courant max. 10 A, possibilité de surcharge temporaire.

Caractéristiques techniques :

Nombre de spires : 50
Charge permanente : 15 A
Résistance : (env.) 0,08 O
Inductance sans noyau en fer : 0,1 mH
Épaisseur du fil : 2,0 mm Ø

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Electicité/Electronique > Électromagnétisme et induction > Transformateur démontable