Date d'édition : 06.11.2026



Ref : 6668036

Étuve UN30, gamme de température de +20...300 °C

Modèle à convection naturelle tout en acier inoxydable (panneau arrière en tôle d'acier galvanisé) avec rainures périphériques embouties intégrant sur une grande surface les corps de chauffe sous manchon céramique.
Tableau à commandes intuitives SingleDISPLAY (affichage graphique couleur) à écran tactile ; porte inox entièrement isolée. Minuterie digitale avec programmation de l'heure d'arrêt et réglage de la durée de 1 minute à 99 jours.
Clapet de sortie d'air à commande électronique de 0 % à 100 % par pas de 10 % ;
Interface Ethernet pour la lecture des données protocolaires ;
double dispositif de sécurité contre la surchauffe ;
datalogger (acquisition de données) intégré avec capacité de stockage minimum pour 10 ans ;
possibilité d'afficher 3 valeurs de calibrage de température et paramètres spécifiques à l'appareil sur ControlCOCKPIT ;
certificat de calibration usine pour + 37 °C.

Caractéristiques techniques
Volume : 32 l
Gamme de température : + 20 ...+ 300 °C
Précision de réglage : jusqu'à 99,9 °C : 0,1 °C / à partir de 100 °C : 0,5 °C
Alimentation : 230 V (± 10 %), 50/60 Hz
Puissance : 1600 W
Dimensions intérieures : 40 x 32 x 25 cm
Dimensions extérieures : 58,5 cm x 70,4 cm x 43,4 cm
Masse : 48 kg

Contenu Livré:
Avec• 1 clayette en inox dans les fournitures standard• (nombre maximum de clayettes : 3)
Câble d'alimentation secteur avec prise Schuko à contact de protection (prise CEE pour 400 V)
4 pieds-supports

Catégories / Arborescence

Sciences > Chimie > Produits > Equipement de laboratoire > Chauffage, agitation, appareils de laboratoire > Chauffage

Date d'édition : 06.11.2026

Produits alternatifs

Ref : 6668061
Etuve universelle E 28



avec 2 plateaux coulissants, cable et fiche de raccordement.

Caractéristiques techniques :
Volume: 28l
Gamme de température: (régl ss pal) +60...+230°C
Variations max de température: ds le temps: ± 0,5 % à l'intérieur de l'étuve: ± 2 %
Dimensions externes: 58 x 42,5 x 40,2 cm
Dimensions internes: 40 x 28 x 25 cm
Raccordement sur secteur: 220 V, 50 Hz
Puissance de chauffage: 800 W
Poids 22 kg