



Date d'édition : 13.02.2026

Ref : 6674044

**Pile à combustible PEM réversible**



Elle combine les fonctions de l'électrolyseur et de la pile à combustible en un seul et même dispositif. Avec la membrane polymère échangeuse de protons (PEM = Proton Exchange Membrane) en guise d'électrolyte, aucun acide ni aucune base n'est nécessaire.

Les gaz fournis, soit l'hydrogène et l'oxygène (provenant de l'air) réagissent pour former de l'eau en délivrant de l'énergie électrique.

À l'absorption d'énergie électrique, les gaz hydrogène et oxygène sont générés à partir de l'eau.

L'énergie nécessaire pour l'électrolyse peut être fournie par un panneau solaire, une alimentation ou l'unité de mesure S.

Fait partie du poste de travail Pile à combustible ( 667 4048 ) et de la collection EN 2 Science Kit advanced ( 588 837S ).

**Caractéristiques techniques :**

Dimensions : 54 mm x 54 mm x 17 mm

Masse : 70 g

**Fonction de pile à combustible**

Tension à vide : 0,9 V

Courant max. : 0,36 A

Puissance max. : 0,21 W

**Fonction d'électrolyseur**

Tension d'alimentation : 1,8 ... 3 V

Courant : max. 0,7 A

Génération de gaz : env. 7 ml/min H 2 , 3,5 ml/min O 2

**Matériel livré :**

Compléments inclus : tuyau, raccords de tuyaux et seringue.

**Catégories / Arborescence**

Sciences > Chimie > Produits > Electrochimie > Électrolyse de l'eau

Sciences > Chimie > Produits > Electrochimie > Piles à combustible/ Energies alternatives

Sciences > Physique > Produits > Electricité/Electronique > Conductivité électrique > Piles à combustible et

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC

Tel : <a href="tel:+330456428070">04 56 42 80 70</a> | Fax : <a href="tel:+330456428071">04 56 42 80 71</a>

leybold-didactique.fr



Date d'édition : 13.02.2026

## accessoires

### Options

**Ref : 578623**

**Module solaire 4,5 V/0,1 A**



Pour transformer la lumière solaire en électricité.  
Avec câbles de raccordement.

Caractéristiques techniques :

Tension à vide : 4,5V

Courant max. : 100mA

Puissance max. : 250mW

Câble de raccordement : avec fiche de 2 mm

Dimensions : 95 mm x 65mm x 10 mm

Masse : 70g