



Date d'édition : 17.06.2026

**Ref : 688150**

**Accessories pour système de Lecher 58756**

### Options

**Ref : 58756**

**Système de Lecher avec accessoires**



A utiliser avec l'émetteur d'ondes décimétriques (557 551), pour l'étude et la démonstration de la propagation des ondes électromagnétiques le long de fils ;  
livré avec sonde pour ampoule (douille STE à filetage E10 avec isolateur) pour la mise en évidence des noeuds ou ventres de tension avec l'isolateur d'écartement et des noeuds ou ventres de courant avec la boucle de couplage. Convient uniquement pour 587 551 (ou 587 55, plus disponible)

Contenu livré:

- 1 fil de Lecher 5/4 $\bar{e}$  (4 segments enfichables de chacun 44 cm de long et 7 mm de diamètre)
- 3 supports avec tige
- 1 étrier de court-circuit 1/4 $\bar{e}$  de 17 cm de long
- 1 cavalier (de 501 511)
- 1 résistance 200  $\bar{U}$  STE 2/19 (577 35)
- 1 douille E10 STE 2/19 (579 06)
- 1 jeu de 10 ampoules 3,8 V/0,27 W, E10 (505 10)
- 1 isolateur d'écartement
- 1 boucle de couplage  $\bar{e}$ /2 de 30,5 cm de long