

Date d'édition : 26.12.2024

Ref : 773294

**Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil D 1.0 kW**

**montage Dahlander, nombre de pôles variable, modèle industriel avec un bout d'arbre d'entraînement.**



Moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil, montage Dahlander, nombre de pôles variable, modèle industriel avec un bout d'arbre d'entraînement.

La machine avec une extrémité d'arbre est isolée et construite sur une base en aluminium avec des patins. La machine doit être utilisée sur le banc de la machine. Toutes les connexions sont mises en évidence sur la boîte de dérivation séparée par des fiches de sécurité de 4 mm. Les valeurs nominales sont montées sur trois plaques signalétiques sur le boîtier de raccordement.

La machine est protégée par un interrupteur intégré de température d'enroulement de stator contre la surcharge.

En plus de la connexion de conducteur de protection pour la ligne de compensation de potentiel via M6 sur le boîtier de connexion est également fourni.

Caractéristiques nominales

Puissance: 0,75/1,1 kW

Tension: 400 V ?/Y-Y

Courant: 1,8/2,7 A

Fréquence: 50 Hz

Facteur de puissance: 0,8/0,84

Modèle: tétrap./bipolaire

Vitesse de rotation: 1425/2850 min<sup>-1</sup>



Date d'édition : 26.12.2024



### Options

Date d'édition : 26.12.2024

**Ref : 73283**

**Disjoncteur de protection moteur 1,6-2,4A**



Tripolaire, avec déclencheur à action instantanée pour protection contre les surcharges et les courts-circuits.  
Sensible aux défaillances de phase selon VDE 0660.  
Déclencheur bilame, réglable: 1,6 - 2,4 A

**Ref : 73284**

**Disjoncteur de protection moteur 2,4-4A**



Tripolaire, avec déclencheur à action instantanée pour protection contre les surcharges et les courts-circuits.  
Sensible aux défaillances de phase selon VDE 0660.  
Déclencheur bilame, réglable: 2,4 - 4,0 A

**Ref : 773258**

**Chape d'accouplement et de bout d'arbre transparente pour machines sur support en alu 1 kw**





Date d'édition : 26.12.2024

**Ref : 773120**

**Plaque de base en aluminium 140 cm pour banc machines électriques**



Le banc de base de la machine a été spécialement développé avec le système de socle pour la formation.

Liaison mécanique sûre, pour l'absorption de forces de torsion élevées.

Verrouillage mécanique de tous les composants sur le banc de base de la machine, ce qui empêche de retirer facilement des composants (p. ex. des couvercles d'arbre) pendant le fonctionnement.

**Ref : 73256**

**Manchon pour l'accouplement mécanique de deux machines électriques de la gamme 1,0 kW**



**Ref : 73155**

**Inverseur de poles Dahlander**

Pouvoir de coupure: 20 A / 500 V CA - Positions: 0 - 1 - 2

