

Date d'édition : 28.05.2026

Ref : E4.4.1.1

E4.4.1.1 Appareil compact EIB / KNX avec ETS



Système d'entraînement pour le bus d'installation européen - le système de base EIB/KNX

Le système de base EIB/KNX pour le bus d'installation européen est la solution intelligente pour un laboratoire autonome ou un lieu d'entraînement pour les élèves.

Ce système entièrement fonctionnel présente les principales caractéristiques et avantages du BEI, car tous les composants nécessaires à l'expérimentation y sont intégrés.

Le plateau d'expérimentation peut être utilisé dans un cadre d'expérimentation ou comme appareil de table avec une surface d'expérimentation inclinée.

Cette combinaison d'appareils permet de réaliser toutes les commutations classiques de lampes, comme l'extinction, l'alternance, la cage d'escalier, etc. en technologie de bus.

Les sorties binaires permettent de raccorder soit les six lampes intégrées, soit des consommateurs de courant alternatif externes via des câbles d'expérimentation de sécurité de 4 mm.

À l'aide de 5 masques, le concept de la pièce ou les tâches à accomplir peuvent être modifiés rapidement et de manière claire.

Le système de base peut être facilement complété par des plaques d'expérimentation avec d'autres appareils EIB (p. ex. actionneur de store, actionneur de variateur, détecteur de mouvement, émetteur-récepteur infrarouge).

Équipement comprenant :

1 729 7401N Système de base EIB/KNX Starter Net

1 729 5736 Logiciel : ETS6 Pro avec Dongle

Egalement nécessaire

PC avec Windows 8/10/11 64 bits, USB, connexion Wi-Fi ou LAN

Catégories / Arborescence

Techniques > Génie Électrique > E4 Installation électrique > E4.4 Domotique


Options



Date d'édition : 28.05.2026

Ref : 7297401N

EIB/KNX Basic System Starter Net



Système de base EIB/KNX composé de :

- Alimentation EIB/KNX pour alimentation bus
- Interface LAN EIB/KNX RJ45 pour la programmation des composants
- Actionneur de commutation EIB/KNX quadruple avec affichage de l'état de commutation
- Actionneur de variation EIB/KNX double avec mémoire de scènes d'éclairage
- Coupleur de bus EIB/KNX
- Bouton EIB/KNX quadruple
- Éclairage de pièce avec 6 lumières et masques pour différentes situations de pièce
- Programmable via Ethernet avec le logiciel ETS6 Professional
- Semblable à l'illustration !

LAN avec serveur DHCP requis !

PC Windows avec système d'exploitation Windows 7 ou plus récent et connexion au LAN requise !

Tension d'alimentation : U = 230 V~, 50 Hz

Livraison :

- Appareil de table 729 7401N
- 13 connecteurs de sécurité noirs
- 4 connecteurs de sécurité rouges
- Câble de connexion électrique

Option : logiciel ETS6 Professional

Ref : 7295736

Logiciel ETS6 Pro avec dongle pour planification et de mise en service KNX/EIB



Logiciel de planification et de mise en service KNX/EIB ETS6 Pro en allemand et anglais.

Logiciel en téléchargement !

Accès Internet requis pour l'installation !