

Date d'édition : 09.07.2026

Ref : P5.6.1.1



**P5.6.1.1 Détermination de la vitesse de la lumière selon la méthode du miroir tournant de Foucault**

**et Michelson - Mesure du déplacement de l'image en fonction de la vitesse de rotation du miroir**

Dès que le miroir tournant tourne à une fréquence  $\nu$  élevée, on observe un déplacement de l'image sur la régle graduée : pendant le temps

$$= 2a/c$$

mis par la lumière pour effectuer un aller et un retour entre le miroir tournant et le miroir fixe.  
Le miroir tournant tourne d'un angle

$$\alpha = 2\nu \cdot t$$

Le déplacement de l'image est alors de :

$$= 2\alpha \cdot a$$

donc la vitesse de la lumière :

$$c = 8\alpha \cdot a^2 \cdot \nu /$$

Pour déterminer la vitesse de la lumière, l'expérience P5.6.1.1 mesure le décalage de l'image en fonction de la vitesse du miroir.

Équipement comprenant :

- 1 476 40 Miroir tournant
- 1 471 832 Laser He-Ne non polarisé
- 1 463 20 Miroir de surface
- 1 460 12 Lentille dans monture,  $f = +5 \text{ m}$
- 1 471 88 Lame séparatrice
- 1 460 22 Monture-support avec pinces à ressort
- 1 311 091 Régle en verre 50 mm
- 1 521 40 Transformateur variable, 0 ... 250 V
- 1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265
- 1 559 921 Détecteur semi-conducteur
- 1 501 02 Câble HF, 1 m
- 1 501 10 Raccord droit BNC
- 1 300 41 Tige 25 cm, 12 mm  $\varnothing$
- 1 300 42 Tige 47 cm, 12 mm  $\varnothing$
- 1 300 44 Tige 100 cm, 12 mm  $\varnothing$



Date d'édition : 09.07.2026

- 1 300 01 Pied en V, grand
- 4 300 02 Pied en V, petit
- 1 300 11 Socle
- 2 301 01 Noix Leybold
- 1 301 09 Noix double S
- 1 311 02 Règle métallique, 1 m

### Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Expériences pour le supérieur > Optique > Vitesse de la lumière > Mesure selon Foucault et Michelson

### Options

**Ref : 30001**

**Pied en V, grand, 28 cm**



Pour des montages très stables même en cas de charge unilatérale.  
Perçage à rainure longitudinale et vis à garret dans la barre transversale et au sommet.  
Perçages filetés à l'extrémité des branches pour vis calantes servant à l'ajustage.  
Fourni avec une paire de vis calantes et un embout en forme de rivet pour le perçage au sommet.

Caractéristiques techniques :

- En forme de V
- Ouverture pour les tiges et les tubes : 8 ... 14 mm
- Longueur des côtés : 28 cm
- Gamme d'ajustage par vis de calage : 17 mm
- Masse : env. 4 kg



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 30002**  
**Pied en V, 20cm**



Pour des montages très stables même en cas de charge unilatérale.  
Perçage à rainure longitudinale et vis à garret dans la barre transversale et au sommet.  
Perçages filetés à l'extrémité des branches pour vis calantes servant à l'ajustage.  
Fourni avec une paire de vis calantes et un embout en forme de rivet pour le perçage au sommet.

Caractéristiques techniques :

- En forme de V
- Ouverture pour les tiges et les tubes : 8 ... 14 mm
- Longueur des côtés : 20 cm
- Gamme d'ajustage par vis de calage : 17 mm
- Masse : env. 1,3 kg

**Ref : 30011**  
**Socle-support avec vis de fixation pour le serrage de plaques ou de tiges**



Pied cylindrique avec vis de fixation pour le serrage de plaques ou de tiges ; le dessous comporte une rainure rectangulaire qui lui permet de coulisser sur une règle graduée (par ex. 31102 ).  
La rainure médiane du dessus permet de fixer une règle graduée.

Caractéristiques techniques :

- Ouverture pour les tiges : jusqu'à 14 mm
- Ouverture pour les plaques : jusqu'à 9,5 mm
- Dimensions : 5,5 cm x 6 cm Ø
- Masse : 0,75 kg



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 30041**

**Tige 25 cm, 12 mm de diamètre**

En acier inox massif, résistant à la corrosion.



Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 25 mm

**Ref : 30042**

**Tige 47 cm, 12 mm de diamètre, en acier inox massif, résistant à la corrosion**



Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 47 mm

**Ref : 30044**

**Tige 100 cm, 12 mm de diamètre en inox massif**



En acier inox massif, résistant à la corrosion.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 100cm



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 30101**  
**Noix Leybold**



Pour attacher solidement et assembler des tiges et des tubes ainsi que pour fixer des plaques, ou encore servir de cavalier pour le petit banc optique ( 460 43 ).

Les éléments à fixer sont serrés par deux vis papillon dans le logement en forme de prisme.

Caractéristiques techniques :

- Ouverture pour les tiges : 14 mm
- Ouverture pour les plaques : 12 mm

**Ref : 30109**  
**Noix double**

Pour assembler des tiges et des tubes à angle droit / Ouverture : 16 mm



Pour assembler des tiges et des tubes à angle droit.

Caractéristiques techniques :

Ouverture : 16 mm



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 31102**

**Règle métallique, l = 1 m**



Avec échelle graduée, facile à lire de loin. La graduation en dm est sur fond alternativement blanc et rouge.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 1 m Graduation : dm, cm et mm Largeur : 25 mm

**Ref : 311091**

**Réglette en verre 50 mm**



**Ref : 46012**

**Lentille sur monture, f = env. + 5 m**



La distance focale est indiquée sur la monture ; sur tige.

Caractéristiques techniques :

Distance focale : 5000 mm

Diamètre de la lentille : 120mm

Diamètre de la monture : 18 cm

Diamètre de la tige : 10 mm



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 46022**

**Support pinces à ressort pour fixer des objets plats: diaphragmes, filtres, réseaux, diapositive**



Pourvue de pinces à l'avant pour fixer les objets qui ne sont pas au format diapositive et de deux rainures sur la face arrière pour les objets au format diapositive.  
Monture sur tige.

Caractéristiques techniques :

Écartement des rails : 50 mm

Ouverture : 45 mm x 45 mm

Diamètre de la monture : 13 cm

Diamètre de la tige : 10 mm

**Ref : 46320**

**Miroir à surface métallisée plane, dans monture, sur tige**



Convient comme miroir de déviation, par ex. pour la détermination de la vitesse de la lumière.

Surface optiquement plane ;  
dans monture,  
sur tige.

Caractéristiques techniques :

Rayon de courbure : >100 m

Diamètre du miroir : 120 mm

Diamètre de la monture : 18 cm

Diamètre de la tige : 10 mm



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 471832**

### Laser He-Ne, non polarisé



Source de lumière idéale pour tous les dispositifs expérimentaux pour lesquels un faisceau de lumière intensif à rayons parallèles est nécessaire (par ex. diffraction, interférence, holographie).  
Avec interrupteur à clé, filtre gris orientable pour atténuer le rayonnement, tige et adaptateur secteur.

Caractéristiques techniques :

Longueur d'onde : 632,8 nm

Classe de laser 2

Puissance de sortie : 0,3 mW (avec filtre gris), max. 1 mW (sans filtre gris)

Diamètre du faisceau : 0,5 mm

Divergence du faisceau : <math>< 2 \text{ mrad}</math>

Alimentation, interrupteur à clé et tige de support inclus 130 mm x 10 mm

En option:

Attention :

Le laser satisfait aux exigences de sécurité de la classe 2 définies dans la norme EN 60 825-1.

Pour l'utilisation dans le cadre des travaux pratiques, veuillez respecter les consignes de sécurité spécifiées dans le mode d'emploi ainsi que les directives nationales en vigueur.

**Ref : 47188**

### Lame séparatrice



Pour le dédoublement d'un faisceau lumineux ; dans monture, sur tige.

Caractéristiques techniques :

Répartition de l'intensité : env. 1:1

Diamètre du séparateur de faisceaux : 75 mm

Diamètre de la monture : 13 cm

Diamètre de la tige : 10 mm



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 47640**

**Miroir tournant, moteur 230 V, pour détermination de la vitesse de la lumière**

Pour déterminer la vitesse de la lumière. Miroir taillé optiquement sur les deux faces, métallisé et recouvert de quartz. Avec moteur d'entraînement et noix pour la fixation sur le support ; livré avec clé à douille pour régler le miroir lorsqu'il est à l'arrêt.

Caractéristiques techniques :

Vitesse de rotation : max. 27 000 trs/min.

Surface du miroir : 10 mm x 20 mm Écartement de la noix : 14 mm

Alimentation : max. 230 V, 50/60 Hz (câble de sécurité)

Dimensions totales : env. 19 cm x 6 cm Ø

Masse : env. 1,5 kg

**Ref : 50102**

**Câble HF, l = 1 m, Fiche: BNC / BNC, Impédance: 50 ohms**



**Ref : 50110**

**Raccord droit BNC**





Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 52140**

**Transformateur variable, 0-250 V CA, 2,5 A (temporairement 6 A) avec afficheur analogique**

Transformateur d'isolement à noyau toroïdal haute performance qui isole galvaniquement le circuit consommateur connecté du réseau d'alimentation électrique.

Dispositif de protection pour limiter le courant de démarrage.

Avec instrument analogique de mesure de la valeur efficace pour l'affichage de la tension de sortie.

Caractéristiques techniques :

- Tension de sortie : 0 ... 250 V CA, réglable en continu, par prise ou douilles de sécurité de 4 mm
- Charge admissible : 2,5 A, temporairement 6 A
- Alimentation : 115/230 V, 50/60 Hz
- Fusibles : T 10 côté primaire/ disjoncteur à maximum de courant côté secondaire
- Puissance absorbée : 700 VA, temporairement 1 700 VA
- Dimensions : 20 cm x 21 cm x 23 cm
- Masse : 11 kg

**Ref : 559921**

**Détecteur semiconducteurs**



Pour la mise en évidence de rayonnements  $\alpha$  et  $\beta$  (mesure de l'intensité) ainsi que pour l'enregistrement de spectres d'énergie  $\alpha$ . Photodiode au silicium « rapide » et de grande surface dont la couche diélectrique absorbe complètement les particules  $\alpha$  et partiellement les particules  $\beta$ . L'amplitude des impulsions de sortie est proportionnelle à l'énergie des particules  $\alpha$ . Photodiode incorporée dans la prise BNC et protégée par un manchon métallique contre une incidence perturbatrice de la lumière. Avec diaphragme à fente pour une utilisation dans la chambre à diffusion de Rutherford.

Caractéristiques techniques :

- Surface active : 3,8 mm x 3,8 mm
- Fréquence limite : 1 MHz
- Tension initiale nécessaire : 8 V- ... 60 V-
- Dimensions : 4 cm x 1,2 cm Ø



Date d'édition : 09.07.2026

**Ref : 575302**

**Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265 à écran couleur LCD, haute résolution**



Oscilloscope à mémoire 30MHz à écran couleur LCD, haute résolution, rétroéclairage et raccord USB.

Caractéristiques techniques :

- Plage de fréquence : 30MHz
- Écran : 20cm (8") TFT Résolution: 500 x 600 pixel
- Entrée: Impédance: 1MO, 15pF, max. 400V CC, CAcc
- Vertical: 2 mV...10 V/grad. Temps de montée: < 14 ns
- Horizontal: 5 ns ... 100 s/grad.
- Déclenchement : Auto, Norm, Monocoup
- Mesures automatiques : 20
- Mémoire: 10000 points/canal
- Interface: USB, VGA, LAN
- Dimensions : 36 cm x 18 cm x 12 cm
- Alimentation secteur : 100 ... 240V, 50/60Hz
- Masse : 1,6kg