Date d'édition : 06.11.2026

Ref : SC3.1

Essais préliminaires

Coloration des flammes et essai au chalumeau

Coloration des flammes
Essai au chalumeau
Perle au borax et fusion oxydante

Perle au borax
Fusion oxydante
1 - 661055 - Requis
1 - 661059 - Requis
1 - 661060 - Requis
1 - 661081 - Requis
1 - 6616031 - Requis
1 - 6616081 - Requis
1 - 661610S - Requis
1 - 661611S - Requis
1 - 661613S - Requis
1 - 661616S - Requis
1 - 6616331 - Requis
1 - 6667061 - Requis
1 - 666729 - Requis
1 - 666735 - Requis
1 - 666776 - Requis

Catégories / Arborescence

Sciences > Chimie > Expériences pour le secondaire > Chimie analytique > Essais préliminaires

Options

Date d'édition : 06.11.2026

Ref : 661055
Papier pour chromatographie, 580 x 600 mm, 25 feuilles



for chromatography, cellulose, medium propagation speed

Import texte : janvier 2015

Ref : 661059
Feuilles de cellulose CCM, 200 x 50 mm, 50 feuilles



for thin-layer chromatography, 50 pcs., cellulose

Import texte : janvier 2015

Ref : 661060
Feuilles gel de silice CCM, 200 x 50 mm, 50 feuilles



Set of 50 pieces, for thin-layer chromatography, silica gel with UV indicator

Import texte : janvier 2015

Date d'édition : 06.11.2026

Ref : 661081
Feuille d'aluminium, 1 rouleau 10 m




Ref : 6667061
Teclu-Burner, natural gas, retention flame

Modèle conforme à la norme DIN. Avec virole de réglage de l'admission d'air, pointeau de réglage de l'arrivée minimale et maximale du gaz et veilleuse.

Caractéristiques techniques :

Type de gaz : naturel
Hauteur : 165 mm
Tête : 17 mm Ø
Masse : 290 g

Ref : 666729
Tuyau à gaz en caoutchouc, 1 m, 10 x 2 mm Ø, très flexible, DIN et DVGW



Conforme à la norme DIN 306 64 et à la règlementation de l'organisme allemand DVGW, pour tous les brûleurs utilisés en laboratoire et tous les types de gaz.
Souple, ne risque pas de se couder.

Caractéristiques techniques :
Longueur : 1 m
Épaisseur de paroi : 2,0 mm
Diamètre intérieur : 10 mm

Date d'édition : 06.11.2026

Ref : 666735
Sèche-cheveux, 500/1000 W, 230 V



Avec deux puissances de soufflage et protection contre la surcharge.
Livré complet avec embout directionnel et câble secteur.

Caractéristiques techniques :
Alimentation : 110-120 V, 220 V - 240 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée : 1200 W

Ref : 666776
Brûleur électrique, 500 W, 230 V, sans régulateur de température



Pour chauffer des fioles, des béchers, des capsules, des creusets ou des tubes à essais; pour l'ébullition, l'évaporation, la calcinération, le séchage et le ramollissement des matières plastiques sans flamme vive; cheminée en céramique résistante à la chaleur et aux agents chimiques; l'élément chauffant est noyé dans la céramique et il n'y a donc aucun risque; le chauffage ayant lieu dans une construction fermée, l'appareil est insensible à l'écoulement de liquides; livré avec cordon secteur et prise électrique. Pour le réglage et le maintien de températures intermédiaires, nous recommandons l'unité de réglage de la puissance (667 823).

Caractéristiques techniques :
Hauteur totale: 17 cm Consommation: 590 W Temps d'échauffement: 1,5 min. Alimentation: 230 V, 50 Hz Masse: 1,1 kg